CUCHI

CUCHI H45. Премиальные трёхсекционные шариковые направляющие с открыванием нажатием

Дизайн: Дизайн

Открывание нажатием: Нажатием

Шариковые направляющие с открыванием нажатием



→ ОСОБЕННОСТИ

Высокопрочная холоднокатаная сталь.

Высокая точность и износостойкость; более 60000 циклов открывания и закрывания.

Закрытый профиль повышает жёсткость и устойчивость; превышение отраслевого стандарта на 13%.

Простой монтаж, лёгкое открывание, плавный ход.

Высокая коррозионная стойкость.

Покрытия: цинк и чёрный хром.

Толщина металла: 1.0/1.0/1.2; 1.2/1.2/1.4.

Нагрузка: 30 кг.

Длины: 250/300/350/400/450/500/550/600 мм.

Мин. глубина корпуса = длина ящика +3 мм.

Трёхсекционные шариковые направляющие с открыванием нажатием.

Монтажное пространство



Артикул	Номин. длина	A (мм)	B (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	
DS2202.250.(ᴬ)	250 мм	136		64				15 компл.
DS2202.300.(ᴬ)	300 мм	96	96	64				15 компл.
DS2202.350.(ᴬ)	350 мм	128	149	64	64			15 компл.
DS2202.400.(ᴬ)	400 мм	128	160	64	64			15 компл.
DS2202.450.(ᴬ)	450 мм	160	160	64	104.5			15 компл.
DS2202.500.(ᴬ)	500 мм	192	160	64	104.5	64		15 компл.
DS2202.550.(ᴬ)	550 мм	192	224	64	104.5	96		15 компл.
DS2202.600.(ᴬ)	600 мм	224	224	64	104.5	96	64	15 компл.

Примечание: (A) - цвет покрытия: цинк (ZP) / чёрный хром (BK).



