

- ▶ SAH 216
- ▶ Для монтажа на внешней стороне задней стенки корпуса


SAH 216 для монтажа на внешней стороне задней стенки корпуса



- ▶ Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке SAH 216 может дополнительно прикручиваться к верхней панели корпуса.
- ▶ Подвеска к шинам или крючкам
- ▶ Замкнутая форма крючка подвеса предотвращает соскальзывание шкафа
- ▶ Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15939 (два подвеса на один шкаф; подвесные элементы без обштыренного крепления, например открытые полки, не допускаются)
SAH 216: 55 кг / шт
- ▶ Включая защиту от соскальзывания для корпусов на подвесной шине
- ▶ Трехсторонняя регулировка: по высоте ± 8 мм / по глубине 25 мм / боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам) / боковая ± 7,5 мм (подвеска к шинам)
- ▶ Мин. смещение задней стенки 16 мм
- ▶ Высота подъема для снятия 7,5 мм
- ▶ Оцинкованная сталь

Артикул / Наименование		Кол-во
левый	правый	
1 069 641	1 069 642	100 шт.

SAH 216



- Для крепления к боковине использовать саморез 3,5 x 20 мм
- Для крепления к верхней панели использовать саморез 3,5 x 20 мм
- Защита от демонтажа
- Макс. регулировка по глубине 25 мм
- Регулировка по высоте ± 8 мм
- Для крепления к боковине использовать саморез 3,5 x 20 мм
- Внимание:
Рекомендуется закрепить SAH 216 саморезом под углом к корпусу внизу и перпендикулярно к верхней панели

Заглушки для SAH 215 / SAH 216



- ▶ Для закрытия отверстий в задней стенке
- ▶ Пластик, цвет белый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Ø 12 мм	0 079 718	50 шт.
Ø 15 мм	0 079 719	50 шт.

Монтаж SAH 216

EN 15939 (2012)

