


- ▶ Монтажные планки System 8099
- ▶ Для Sensys и Intermat


## Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 12$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 шт.


## Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 7,5$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068*	50 шт.


## Линейная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками  $\varnothing 3,5 \times 16$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	9 117 341	9 117 342	50 шт.

## Линейная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- ▶ Для отверстий  $\varnothing 5 \times 12$  мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Эксцентриковая регулировка по высоте  $\pm 2$  мм
- ▶ Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	9 133 874	9 133 875	50

\* по запросу